FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FM596P

SELLADO COMBUSTIBLE

311090



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**88 mm**
Alto	**84 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**DI. 19 mm**
Diámetro de empaque	**89-82**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **CAV7111596**	BALDWIN **BF7537**	DONSSON **G369**
FLEETGUARD **FF5287**	FRANIG **HCX596**	PARTMO **P596**
TECNIFIL **TRO596**		

APLICACIONES · FILTRO FM596P

MAZDA: T 45 Turbo Camion Motor D40A Modelo 1997-90

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).