Filtro MF75

SELLADO ACEITE

311710



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**78 mm**
Alto	**86 mm**
Válvula de alivio	**SI**
Válvula antidrenaje	**SI**
Rosca	**M20 X 1.5**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **FRD3521840**	BALDWIN **B7167**	DONSSON **GS256**
DRANT **LAR75**	FLEETGUARD **LF3624**	FRAM **PH9897**
FRANIG **HCX2870**	ICOFIL **T75**	INTERFIL **FL1013**
LUBERFINER **PH2903**	PARTMO **A4056**	PREMIUM **OLP019**
PUROLATOR **L14459**	TECNIFIL **TRO4056**	WIX **51083**

APLICACIONES · FILTRO MF75

CHEVROLET: WFR 4 Cilindros Carburador Vans Modelo 1990. CITROEN: Saxo VTS 16V 1.6L Modelo 2004-99, Xantia (Break, SX, DOS SX) 2.0L Modelo 2001-97, Xsara 1.8L/2.0L Modelo 2003-97, Xsara Picasso (Aut., Mec.) 2.0L Modelo 2006-05, Xsara SX 2.0L Modelo 2004-98, Xsara VTS 1.8L Modelo 2003-98. FIAT: Brava SX L4-1.6L Modelo 1999-97, Idea HLX LTS - A/c 1.8L Modelo 2007-06, Siena EX 1.3L Modelo 2006-02.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).