FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro MF9

SELLADO ACEITE

311735



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**83 mm**
Alto	**124 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**SI**
Rosca	**3/4" X 16**
Diámetro de empaque	**63-54**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **TYT1560133020**	BALDWIN **B143**	CONTINENTAL **FC5**
DONSSON **GS631**	DRANT **LAR9**	FLEETGUARD **LF3599**
FRAM **PH2825**	FRANIG **HCX9**	ICOFIL **QH2825**
INTERFIL **FL1025**	LUBERFINER **PH2825**	PARTMO **A372**
PUROLATOR **L20064**	TECNIFIL **TRO372**	WIX **51364**

APLICACIONES · FILTRO MF9

DAIHATSU: Rocky TD 1.7L Modelo 2002-98. DATSUN: Autos Motor 120J Modelo 1980. TOYOTA: Corona Sedan 2.4L Modelo 1996-94.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).