Filtro FMA9003

SELLADO ACEITE

311247



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**107 mm**
Alto	**230 mm**
Válvula de alivio	**SI**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**1-1/8" X 16**
Diámetro de empaque	**91-79**

Presentación por caja: 18 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **NIS15208Z9003**	BALDWIN **B45**	CONTINENTAL **FC1520859003**
DONSSON **GS199**	FLEETGUARD **LF3436**	FRAM **PH7496**
FRANIG **HCX7496A**	ICOFIL **QH7496**	INTERFIL **FL1636**
LUBERFINER **LFP8235**	PARTMO **A9003**	PUROLATOR **L55320**
TECNIFIL **TRO9003**	WIX **51642**	

APLICACIONES · FILTRO FMA9003

NISSAN: 120/190 Motor FE6TA Modelo 1999-87, 175 Bus/Camion Repotenciado Diesel, 205 Camiones, 235 Camiones, 315 Camiones, Diesel Camión UD PKC 210 Modelo 2006-05, Plus Ultra, UD 1800/2000 Camion Motor FE6/FE6T Modelo 2000, UD 600 T Motor NE6TA.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).