FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro MF9C

SELLADO COMBUSTIBLE

311750



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**83 mm**
Alto	**127 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**3/4" X 16**
Diámetro de empaque	**63-54**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **NIS16403Z9003**	BALDWIN **BF13**	FLEETGUARD **FF5114**
FRAM **P3788**	FRANIG **HCX9C**	ICOFIL **QS3788**
INTERFIL **FC2041**	PARTMO **A941C**	PUROLATOR **F54555**
TECNIFIL **TRO941C**	WIX **33393**	

APLICACIONES · FILTRO MF9C

HINO: Dutro Diesel 148 HP Modelo 2010-08, FA/ FB/FE Modelo 2003-00, FB 4J Modelo 2008-03, FC-4J Modelo 2012-04, FM1J Modelo 2011-06.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).