FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FMA116

SELLADO ACEITE

321054



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**118 mm**
Alto	**286.5 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**1-1/2" X 12**
Diámetro de empaque	**111-98**

Presentación por caja: 12 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **CUM299670**	BALDWIN **B96**	CONTINENTAL **FCB96**
DONSSON **GS054**	FLEETGUARD **LF670**	FRAM **PH3375**
FRANIG **HCX3375**	INTERFIL **FL1670**	LUBERFINER **FP670**
PARTMO **A116**	PREMIUM **OLP027**	PUROLATOR **L60116**
TECNIFIL **TRO116**	WEB **W3612**	WIX **51870**

APLICACIONES · FILTRO FMA116

CHEVROLET: Bison Motor Cummins Modelo 1987, Bison Brigadier, Brigadier 151/229, Brigadier 169, Brigadier Care Zapato Motor Cummins Modelo 2000-90, Brigadier NH250, NTC 350 Motor Cummins 855 Modelo 1992, Super Brigadier 151 Motor Cummins NTC-290, Super Brigadier 229 NTC 290 Modelo 1990, Super Brigadier 250-290 Motor Cummins Modelo 1993-90. FORD:LN/LNT/LT/WT/W-9000 Motor Cummins NTA-400 Modelo 1994-93, Serie 8000 Motor Cummins V555 Modelo 1994. INTERNATIONAL:1700 Loadstar Motor IHC Modelo 2003-90. DT466, 2674 Motor IHC Serie S Modelo 1990, 9670 Motor Cummins Modelo 2002, Pyastar 5000 Motor Cummins, Pyastar JO70 Motor Cummins

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).