Filtro FMAS1249

SELLADO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE

311270



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**94 mm**
Alto	**170 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**1" X 14**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 24 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **CUM3355903**	BALDWIN **BF12490**	DONSSON **GS197A1**
FLEETGUARD **FS1242**	FRAM **PS6829**	FRANIG **HCX1242**
LUBERFINER **LFF9013**	PARTMO **AS1249SP**	PREMIUM **FLP411**
WEB **WPS7177**	WIX **33242**	

APLICACIONES · FILTRO FMAS1249

FORD: Cargo 1113/1313/1513 Motor MWM D229/6, Cargo 1215/1415/1617 Motor Cummins 6B, Cargo 1721 Corto Y Largo Motor Cummins 8.3L Modelo 2010-05, Cargo 815 Corto Y Largo Motor Cummins 4BT 3.9L Modelo 2007-01.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).