FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FM1282BFG

SELLADO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE

311062



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**93 mm**
Alto	**120 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**1" X 14**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **CUM3843447**	BALDWIN **BF1282**	DONSSON **GS168B**
DRANT **LAR12**	FLEETGUARD **FS1241**	FRAM **PS6643**
FRANIG **HCX12**	ICOFIL **QF1105**	LUBERFINER **LFF3540**
PARTMO **A1282/AR16**	PUROLATOR **F50149**	TECNIFIL **TROAS1282**

APLICACIONES · FILTRO FM1282BFG

FORD: Camion Eagle 8500 Motor Cummins 5.9L, LN/LNT/LT/WT/W-9000 Motor Cummins NTA-400 Modelo 1991-87.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).