# Filtro FMAS1282

## SELLADO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE

311272




## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Diámetro exterior | **94 mm** |
| Alto | **117 mm** |
| Válvula de alivio | **NO** |
| Válvula antidrenaje | **NO** |
| Rosca | **1" X 14** |
| Diámetro de empaque | **73-62** |

Presentación por caja: 36 unidades

## EQUIVALENCIAS

| | | |
|---|---|---|
| ORIGINAL<br>**WIX33421** | BALDWIN<br>**BF12820** | DONSSON<br>**GS168A1** |
| FLEETGUARD<br>**FS1241** | FRAM<br>**PS6643** | FRANIG<br>**HCXFS1241** |
| LUBERFINER<br>**LFF1282** | PARTMO<br>**AS1282SP** | PREMIUM<br>**FLP412** |
| TECNIFIL<br>**TROAS1282** | WIX<br>**33421** | |

## APLICACIONES · FILTRO FMAS1282

FORD: Cargo 815 Motor Cummins 4BT Modelo 2010-01, Serie 7000 4x4, Serie 600. FREIGHTLINER: Condor. JAC: Refine Diesel Modelo 2014-12. NISSAN: Frontier Modelo 2012, Frontier D22 Diesel Pick Up 2.5L Modelo 2006, Frontier Diesel 4 x 2, 4 x 4 2.5L Modelo 2012-07, Frontier Pick Up Diesel 4 X 4 3.0L Modelo 2011-07, Urvan Diesel 3.0L Modelo 2012-06, Urvan NV350 YD25DDTi Turbo Diesel 127 Hp 2.5L Modelo 2015.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).