FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro MF1345BFG

SELLADO CP

311314



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**107 mm**
Alto	**154 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**1" X 14**
Diámetro de empaque	**101-91**

Presentación por caja: 18 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **IHC1677004C91**	BALDWIN **BF1345**	CONTINENTAL **FC1677004C91**
DONSSON **GS191**	FLEETGUARD **FS19547**	FRAM **PS7140**
FRANIG **HCX7170G**	LUBERFINER **LFF3579**	PARTMO **A1345SP**
PREMIUM **FLP416**	PUROLATOR **F64120**	TECNIFIL **TRO1345**
WIX **33411**		

APLICACIONES · FILTRO MF1345BFG

HINO: FB 4J Bus Diesel Motor Modelo 2008-03, FC 4J Camión Modelo 2007, FG 1J Camión Modelo 2008-06, FG 1J Volqueta, Minimula; FM 1J Volqueta o Mini Mula Modelo 2009-07, GD 1J Camión (Serie 500) Motor J08C-TI Modelo 2007, GH Camion Modelo 2002. MERCEDES BENZ: OH 1636 Chasís Bus Motor OM 423 Modelo 2005-03, OH 1636L Chasís Bus Motor OM-447LA Modelo 2007-05. VOLKSWAGEN: Prisma 7100 Modelo 2002 MWM. INTERNATIONAL: 1700 Loadstar Motor IHC D530E Modelo 2004, 4400 Motor DT530 Modelo 2005, 4700 Motor IHC 444, IHC 408 Modelo 1995-90, 4700 Motor IHC 466 Modelo 2002-95, 4900 Motor IHC 466 Modelo 1995, 7400 Camion Motor IHC DT530 Modelo 2004.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).