FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro MF2

SELLADO ACEITE

311360



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**97 mm**
Alto	**138 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**13/16" X 16**
Diámetro de empaque	**91-79**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **CHE6437946**	BALDWIN **B6**	CONTINENTAL **FC2X**
DONSSON **GS002**	DRANT **LAR2**	FLEETGUARD **LF653**
FRAM **PH13**	FRANIG **HCX2**	ICOFIL **T2**
INTERFIL **FL1095**	LUBERFINER **PH29**	PARTMO **A11**
PREMIUM **OLP061**	PUROLATOR **L30040**	TECNIFIL **TRO11**
WIX **51061**		

APLICACIONES · FILTRO MF2

CHEVROLET: B-60, C-70 Diesel (Pincher) 8.2L Modelo 1993-92, Blazer Efi V8-350 5.7L Modelo 1995-91, C-10 C-30 V8 4.3L Modelo 1995-82, Chevy Van 4.3L Modelo 1996-67, Cheyenne 1500 V8 5.7L Modelo 1998-94, Cheyenne Camioneta 3500 5.7L Modelo 1998-94. GMC: Pincher 509 Modelo 1990-80 V8 8.2L. HUMMER: H3 Diesel V8 Modelo 2004-92.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).