Filtro FMA205

SELLADO ACEITE

311117



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**118 mm**
Alto	**203 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**1-1/2"X 12**
Diámetro de empaque	**100-110**

Presentación por caja: 12 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **CUM3313281**	BALDWIN **B205**	CONTINENTAL **FC3612**
DONSSON **GS136**	FLEETGUARD **LF734**	FRAM **PH3757**
FRANIG **HCX3757**	ICOFIL **QH3757**	INTERFIL **FL1634**
LUBERFINER **LFP734**	PARTMO **A205SP**	PREMIUM **OLP029**
PUROLATOR **L40313**	TECNIFIL **TRO205**	WEB **W3757**
WIX **51649**		

APLICACIONES · FILTRO FMA205

CHEVROLET: FRR Forward Motor 5.2L 4HK1 TCS Modelo 2012, FSR Motor Isuzu 6HE1-TCS, FTR Motor Isuzu 6HE1-TCS Modelo 2007-06, FTR Forward Diesel Motor Isuzu 6HK1-TCN Modelo 2012, FVR / FSR 6 Cilindros Modelo 1998, FVR Camión Motor Isuzu 6HE1-TCS Modelo 2007-06 , Super Brigadier Motor Cummins 240. FORD: LNT9000, LT9000 Motor GMC GV-928V. FREIGHTLINER: CL 120 6 x 4 Motor Detroit Serie 60 Modelo 2010-03,

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).

FLD 120 6 x 4 Hen. Eaton Motor Detroit Serie 60 Modelo 2002-99. HINO: Camión Motor 205, FB 1JJ Modelo 2008-07, FC 4J Camión Modelo 2008-06, H06CT - H07C Camión Diesel Modelo 1999-98, RK 1J Buses Diesel 250 HP Motor J08C-TT, W o 6E Camión Diesel Modelo 1999-98. PEGASO: 1082, 1088, 1090.



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).