FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro MF21

SELLADO ACEITE

311370



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**94 mm**
Alto	**167 mm**
Válvula de alivio	**SI**
Válvula antidrenaje	**SI**
Rosca	**3/4" X 16**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 24 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **FRDD2NN6714C**	BALDWIN **BT251/BT237**	CONTINENTAL **FC17A**
DONSSON **GS517**	DRANT **LAR21**	FLEETGUARD **PH299**
FRAM **PH977A**	FRANIG **HCX17A**	ICOFIL **QH977A**
INTERFIL **FL1517**	LUBERFINER **LFP2299**	PARTMO **AR17**
PUROLATOR **L40107**	WEB **W977**	WIX **51459**

APLICACIONES · FILTRO MF21

FORD: Serie 600, 700, 750, 800 Motor V8-361-389 Modelo 1974-64, V8-370 Motor 6.1L Modelo 1986-82.
PEGASO: 1082, 1088, 1090.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).