FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FMA22

SELLADO ACEITE

311119



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**109 mm**
Alto	**187 mm**
Válvula de alivio	**SI**
Válvula antidrenaje	**SI**
Rosca	**3/4" X 16**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 18 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **FAT1909101**	BALDWIN **BT347**	CONTINENTAL **FC4625547**
DONSSON **GS032A**	DRANT **LAR673**	FLEETGUARD **LF3347**
FRAM **PH2824**	FRANIG **HCX4625547**	ICOFIL **QH2824A**
INTERFIL **FL1083**	LUBERFINER **LFP2230**	PARTMO **A22SP**
PUROLATOR **L17582**	TECNIFIL **TRO22**	

APLICACIONES · FILTRO FMA22

FIAT: Buses y Camiones, OM-70, OM-80. IVECO: 135-14 Diesel, 135-17 Diesel, 7012 Doble Cabina Modelo 2007.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).