FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FMAS830SP

SELLADO CS

311263



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**107 mm**
Alto	**127 mm**
Rosca	**1X14**
Diámetro de empaque	**101-91**

Presentación por caja: 24 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **INT1618385C91**	BALDWIN **BF1345O**	DNDALDSON **P550729**
DONSSON **GS557**	FLEETGUARD **FS19547**	FRAM **PS8186**
FRANIG **HCX7170**	LUBERFINER **LFF3579**	PARTMO **AS830SP**
TECNIFIL **TRO830**	WIX **33232**	

APLICACIONES · FILTRO FMAS830SP

INTERNATIONAL: Buses y camiones serie: 44,47,49,74, / IHC

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).