FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FMD300G

SELLADO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE

311156



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**97 mm**
Alto	**211 mm**
Rosca	**M16 X 1.5**
Diámetro de empaque	**91 - 79**

Presentación por caja: 18 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL	DONSSON	FRANIG
110S10ZLD300	**GS923**	**HCXW6000G**

PARTMO	PREMIUM
AS12226SP	**FLP508**

APLICACIONES · FILTRO FMD300G

JAC: HFC 1035KN 2.3 Ton Motor 2771 cc HFC4DA1-1B Modelo 2019-18, JHR Power Diesel Motor 2.8L Euro IV HFC4DE1-1C Modelo 2020-18, JKRD HFC4DA1-2C Euro IV Diesel 3.1 Ton 2.8L Modelo 2021-20.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).