Filtro FMA30

SELLADO COMBUSTIBLE SECUNDARIO

311155



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**105 mm**
Alto	**179 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**7/8" X 16**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 18 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **0**	BALDWIN **BF876**	CONTINENTAL **FC1110**
DONSSON **GS030**	DRANT **483GB218**	FLEETGUARD **FF171**
FRAM **P1110**	FRANIG **HCX218**	ICOFIL **QF1110**
INTERFIL **FC2218**	LUBERFINER **LFP218F**	PARTMO **A30**
PUROLATOR **F60030**	WEB **WP1110**	

APLICACIONES · FILTRO FMA30

MACK: CS 200P/CS250P/ 300 motor R.V.I. 1985, DM690S motor E7-700, F700/R700/ RD700/ U700 1972 En Adelante, Super Liner motor MAXIDYNE 300, Super Liner motor MACK ET673 1977 En Adelante, Volqueta DM 690S motor E7 700 1994, Volqueta RD 690S -300 HP motor M7 300 02-99. RENAULT: 3000P Midliner motor Mack.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).