FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro FMAS1003SP

SELLADO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE

321046

Imagen no disponible

ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**94 mm**
Alto	**256 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**1 X 14**
Diámetro de empaque	**71.4-62.7**

Presentación por caja: 18 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **FLTFS1003**	BALDWIN **BF1293SPS**	DNDALDSON **P551003**
DONSSON **GS376A**	FLEETGUARD **FS1003**	FRAM **PS8687**
LUBERFINER **LFF1003**	PARTMO **AS1003SP**	PREMIUM **FLP517**
WIX **33604**		

APLICACIONES · FILTRO FMAS1003SP

CAMC: 420 Motor Cummins Modelo 2007. FOTON. KENWORTH: T300 Motor Cummins ISC300 Modelo 2007, T460 Motor Cummins ISL Modelo 2017. SHACMAN: X3000 4X2 Mini Mula Motor Cummins ISM 385HP Euro IV Modelo 2021.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).