# Filtro FM9885BFPLUS

**SELLADO COMBUSTIBLE**

321283




## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Diámetro exterior | **120 mm** |
| Alto | **225 mm** |
| Válvula de alivio | **NO** |
| Válvula antidrenaje | **NO** |
| Rosca | **M90 x 2.0-7H** |

Presentación por caja: 12 unidades

## EQUIVALENCIAS

| | | |
|---|---|---|
| ORIGINAL<br>**CUM2864993** | BALDWIN<br>**BF9885** | DONSSON<br>**GS708** |
| FLEETGUARD<br>**FF5776** | LUBERFINER<br>**LFF6776** | MAN<br>**WK12003** |
| WIX<br>**WF10123** | | |

## APLICACIONES · FILTRO FM9885BFPLUS

KENWORTH. PETERBILT Con Motores IX15, ISX11.9, QSX11.9. INDUSTRY: Automotive, Heavy-duty on-highway transportation, Agriculture, Oil & Gas, Power Generation. (Incluye Tapon De LLenado).

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).