Filtro MF3519

SELLADO ACEITE

311435



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**94 mm**
Alto	**135 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**1-1/8" X 16**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **CAT8N9586**	BALDWIN **BT230**	CONTINENTAL **FC3519**
DONSSON **GS036**	FLEETGUARD **LF3342**	FRAM **PH3519**
FRANIG **HCX3519**	ICOFIL **QH3519**	INTERFIL **FL1570**
LUBERFINER **LFP5570**	PARTMO **A9N5570**	PUROLATOR **L30215**
TECNIFIL **TRO9N5570**	WEB **W3519**	WIX **51268**

APLICACIONES · FILTRO MF3519

FORD: C8000/CT8000/LN8000/ LNT8000 Motor CAT 3208 Modelo 1980. OTTAWA: YT30/50/60 Cummins 6BT 5.9L Modelo 2006.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).