FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro MF1CT

SELLADO ACEITE

Imagen no disponible

ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**94 mm**
Alto	**138 mm**
Válvula de alivio	**SI**
Válvula antidrenaje	**SI**
Rosca	**3/4" X 16**
Diámetro de empaque	**73-62**

APLICACIONES · FILTRO MF1CT

FOTON: Olin Modelo 2012-09 1069 4.5 Ton. Cabina Sencilla, View Vans 2.2L Modelo 2010-07 Diesel, Tractor 1254 Motor Diesel 1006. DAIHATSU: Delta Diesel Motor TOY V 57, V 126 Y V 128 Modelo 2005 Motor 158 FT. DODGE: Coronet V8 Modelo 1981-78, D100 V8 Modelo 1981-76, Dart L6 Modelo 1981-76, Ram 6500 GAS. FORD: Bronco V8 5.0L Modelo 1996-92, Ecosport XLT 1.6L Modelo 2003, EXplorer V6 4.0L Modelo 1996-95, Pick Up 150, 250, 350, V8 5.0L. Tractores, Ranger 2.2L/2.6L Modelo 2005. HINO: K-HE256 Camión Modelo 1980. NISSAN: Buseta U41 Y Buseton Urbano Modelo 2005, Camión U41 4.5L Modelo 2005-03, Patrol SW 2 6 Cilindros Jeep 4.0L Modelo 2001-96, Patrol SW 2 L6 4.2L Modelo 1995-91, MT 3000Ti Colectivo Modelo 2005-97, Plus Ultra 3000, T 3000Ti Turbo Diesel Buseta Modelo 2006, Urvan Modelo 1998, Terrano Turbo Diesel 3.0L Modelo 1996. TOYOTA: Burbuja Caresapo Carburador FZJ80 Modelo 1990, Campero Diesel Modelo 81-82, Land Cruiser Modelo 2007-98 4.7L, Land Cruiser 4.5L Modelo 1995, HiluX 2.2L, FJ 73, FJ 75, Motores y Plantas Perkins Ref.Org. 2654403. LAND ROVER: Discovery V8 3.9L, 4.0L, V8 3.9L, 4.L, 4.6L, Defender 90 V8 3.9L Modelo 2001-94, Range Rover 4.4L/4.6L Modelo 2005-02. MERCEDES BENZ: Sprinter 412 DI Modelo 2004. NISSAN: UD 41 Camion 4.5 Toneladas Diesel Modelo 2005-97. SAMSUNG: Camion SV110 Diesel Modelo 2000.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).