Filtro MF40

SELLADO ACEITE

311480



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**78 mm**
Alto	**72 mm**
Válvula de alivio	**SI**
Válvula antidrenaje	**SI**
Rosca	**3/4" X 16**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **KOH1205001**	BALDWIN **B1410**	CONTINENTAL **FCR4**
DONSSON **GS040**	DRANT **LAR40**	FLEETGUARD **PH2818**
FRANIG **HCXR4**	ICOFIL **QH17**	INTERFIL **FL1014**
LUBERFINER **PH2814**	PARTMO **AR4**	PUROLATOR **L20049**
WIX **51056**		

APLICACIONES · FILTRO MF40

Tractores AGCO. Cargadores BOBCAT 722. Equipos Ford , Equipos NEW HOLLAND. RENAULT: 4 Modelo 1985

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).