FILTROS Master®

FICHA TÉCNICA

Fabricantes de filtros desde 1982

Filtro MF4051

SELLADO ACEITE

311495



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**83 mm**
Alto	**103 mm**
Válvula de alivio	**SI**
Válvula antidrenaje	**SI**
Rosca	**M22 X 1.5**
Diámetro de empaque	**63-54**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **ISU8944637130**	BALDWIN **B7033**	CONTINENTAL **FCB160**
DONSSON **GS159**	DRANT **LAR66**	FLEETGUARD **LF3522**
FRAM **PH4511**	FRANIG **HCX10575**	ICOFIL **T67**
INTERFIL **FL1513**	PARTMO **A4051**	PREMIUM **OLP058**
TECNIFIL **TRO4051**	WIX **51432**	

APLICACIONES · FILTRO MF4051

CHEVROLET: NPR NA, 100P, Camión, Buseta Motor Isuzu 4BDT2TC 5.9L Modelo 2000.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).