Filtro MF4052

SELLADO ACEITE BY-PASS

311500



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**107 mm**
Alto	**83 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**M20 X 1.5**
Diámetro de empaque	**101-91**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **FRDE3TZ6731B**	BALDWIN **B201S**	CONTINENTAL **FCB201S**
DONSSON **GS160**	FLEETGUARD **LF3371**	FRAM **P3828**
FRANIG **HCX94340259**	ICOFIL **T68**	INTERFIL **FL1759**
LUBERFINER **PH787**	PARTMO **A4052**	PREMIUM **OLP036**
PUROLATOR **L10343**	TECNIFIL **TRO4052**	WEB **W4872**
WIX **51839**		

APLICACIONES · FILTRO MF4052

CHEVROLET: NPR NA, 100P, Camión, Buseta Motor Isuzu 4BDT2TC 5.9L Modelo 2000. KIA: Besta 2.2L Modelo 1994.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).