Filtro FMA43

SELLADO CP

311195



ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**94 mm**
Alto	**135 mm**
Válvula de alivio	**NO**
Válvula antidrenaje	**NO**
Rosca	**13/16" X 18**
Diámetro de empaque	**73-62**

Presentación por caja: 36 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **CSEA39868**	BALDWIN **BF863**	CONTINENTAL **FC3401G**
DONSSON **GS183**	DRANT **LAR24**	FLEETGUARD **FF200**
FRAM **P3401**	FRANIG **HCX1126**	ICOFIL **QH1126**
INTERFIL **FC2038**	LUBERFINER **LFP3301F**	PUROLATOR **L60043**
WIX **33353**		

APLICACIONES · FILTRO FMA43

DODGE: D600 V8- 360 Modelo 1995-92, RAM 6500 Pick Up Diesel 6.5L Modelo 1996-94. FORD: B-700/F-800 Motor FD-1060 5.9L, F7000/F8000 Motor Cummins 170 5.9L Modelo 1985. JAC: 1063K 5.9L Modelo 2013.

Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.

En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).